

# 55 ДЮЙМОВЫЙ МИНИ БАТУТ DFC

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



**Шаг 1: СОБЕРИТЕ ТРУБКУ РАМЫ:** Соедините трубку рамы с помощью Т-образного крепления, закрепите его с помощью винтов.



**Шаг2: СОБИРИТЕ НОЖКИ:** Вставьте ножки в Т-образное крепление, закрепите их с помощью винтов.



**Шаг 3: СОБИРИТЕ ТРУБКУ ЗАЩИТНОЙ СЕТКИ:** Соедините верхнюю и нижнюю трубки, закрепите трубку сетки с помощью винта М4. Вставьте собранные трубки в Т-образное крепление, закрепив их болтами.



**Шаг 4: УСТАНОВИТЕ ПРЫЖКОВОЕ ПОЛОТНО:** Сначала установите сетку, затем пропустите амортизирующий трос через отверстия на полотне, закрепите трос как указано на рисунке вверху.



**Шаг 5: УСТАНОВИТЕ ЗАЩИТНЫЕ НАКЛАДКИ РАМЫ:** Сначала снимите сетку, Затем установите накладки на батут. Закройте трубки накладками, затем снова установите сетку. Закрепите винтами М4 вверху трубок..



**БАТУТ СОБРАН.**

Описание Параметры	55INCH-TR-E
Диаметр рамы	55 дюймов (140 см)
Высота рамы	33.5см
Прыжковое полотно	Черное, материал полипропилен
	с защитой от УФ-излучения
Защитная окантовка	Толщина 0.15мм ПВХ + 0.1мм ПВХ
	Наполнитель вспененный полиэтилен 3мм
Трубка рамы	Окрашенная
	Ø25x25x1.0мм
Амортизирующий трос	42шт
Ножки	7шт, окрашенные
	Ø25x1.2мм
Болты (M6x35мм)	21
<b>Защитная сетка</b>	
Диаметр сетки	55 дюймов (140см)
Высота сетки	120см
Материал	полиэтилен
Трубка	Ø25*1.2mm
Винты	12шт
Размер коробки	70*27*25см